



# ASPHALT ART CLASSIC

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION

Asphalt classic ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. AsphaltArt kann auf Oberflächen wie Asphalt, Zement und unbehandeltem Stein eingesetzt werden. Von diesen Oberflächen kann es sehr einfach und normalerweise ohne Rückstände entfernt werden.

AsphaltArt classic ist sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung und andere Einflüsse bei normaler Nutzung, sofern diese durch den üblichen Gebrauch des Produkts entstehen. Der Kleber ist speziell für den Ausseneinsatz konzipiert. Die hohe Rutschfestigkeit erlaubt den Einsatz von Asphalt Art fast überall, sogar auf Treppen und Steigungen. Asphalt Art wurde in vielen Ländern getestet und von den bekanntesten Testlabors zertifiziert. Aber noch wichtiger, AsphaltArt classic beweist im tagtäglichen Einsatz weltweit seine hervorragenden Eigenschaften.



## Anwendungsbeispiele

- Ladeneingänge
- Bus-, Strassenbahn- und Metrohaltestellen
- Sportveranstaltungen: Fahrrad- und Autorennen, Marathon
- Autohäuser, Ausstellungsräume
- Museen, Treffen und andere kulturelle Veranstaltungen
- Tankstellen
- Innen- und Aussenparkplätze sowie Zufahrten
- Signalisationen und Verkehrskennzeichnung
- Fussgängerzonen
- Treppen und vieles mehr

## Funktionen & Vorteile

- Eindrucksvoller optischer Effekt
- Einfach Verklebung und Entfernung
- Beste Anpassung auf alle Oberflächen
- Extra rutschfest
- PVC frei





# ASPHALT ART CLASSIC

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION

## Lebensdauer

Die Lebensdauer von Asphalt-Art Classic hängt von der Anwendung ab, im besonderen vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Unsere Erfahrungen empfehlen einen maximalen Gebrauch von 3 bis 6 Monaten.

## Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. (Temperatur von 15 bis 24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 65 %).

## Garantie

Das Produkt wurde bereits an vielen Plätzen und unter diversen Umständen eingesetzt und hat seine Qualität und Leistung bewiesen. Da die Anwendungen so vielfältig sind wie die möglichen Oberflächen, endet die Garantie automatisch sobald der Liner abgezogen wird.

## Druckmethoden

Das Material kann Digital (Solvent und UV) bedruckt werden.

## Entsorgung

Asphalt Art Classic ist vollständig recycelbar. Das gebrauchte Material und der Produktionsabfall kann als Aluminiumabfall entsorgt werden.

## Technische Informationen

Grösse	Breite: 1.22 m	Länge: 45.7 m	
Material	Weich-Aluminium beschichtet (Polyurethan, Glassplitter)		250µ +/- 10µ
Kleber	Permanent Kautschuk		70µ +/- 5µ
Haftung	Haftkraft FTM 2		88 N/100mm
Zertifikate	Oberfläche (SRT)		55
	Rutschfestigkeit DIN51130 / BGR 181		R11
	Feuerfestigkeit		B1 / M1 / F2
Verklebung	Minimale Auftragungstemperatur		+10°C / +50°F

